


Boyutlar / Dimensions

PN 16														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	211	211	226	226	256	245	299	330	390	465	480	530	720	740
øA	103	123	122	122	160	200	180	250	325	360	360	525	525	525
øD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
AĞIRLIK (kg) Weight	3.95	5	6.6	8.8	12.2	14.4	20.8	28	41.4	66.6	84.4	146	277	385

DN / Size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs m ³ /h	5.4	9.6	15	24	37	57	95	141	218	316	430	723	1077	1575
ξ	4.7	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	5	4.9	4.9	4.9	5.2	5.4	5.8

Parça Listesi / Part List

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
02	Kapak Bonnet	
03	Volan Handwheel	Dökme Demir / Çelik Döküm Cast Iron / Cast Steel GG 25 / ST 37
04	Sit Seat	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021 / 1.4057
05	Klape Disc	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel DN 15-50 1.4021 DN 65-300 st42-1.4021
06	Mil Spindle	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021 / 1.4301
07	Mil Yatağı Spindle Guide	Prinç / Brass MS 58
08	Kapak Contası Gasket	Astbetsiz Conta/Asbestos Free
09	Ring Ring	Saf Grafit / Pure Graphite
10	Baskı Gland	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
11	T Başlı Civata T Stud	CK 35
12	Somun Nut	TS 1026/2
13	Düz Pul Washer	Çelik / Steel
14	Saplama Stud	CK 35
15	Somun Nut	TS 1026/2
16	Yay Spring	Yay Çeliği / Spring Steel

Uygulamalar:

Buhar, kızgın su, kızgın yağ,
hava ve diğer Nötr akışkanlar

Çalışma Şartları:

DIN 2401'e göre

Bağlantılar:

DIN 2501'e göre flanşlı (DIN EN 1092)
PN 16 (DIN 2533) (DIN EN 1092)

Vana Boyu:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1)

Applications:

Steam, hot water, hot oil
air and other Neutral Fluids

Working Conditions:

as per DIN 2401

Ends:

Flanged as per DIN 2501
(DIN EN 1092)

PN 16 (DIN 2533) (DIN EN 1092)

Face to face:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1)