


Parça Listesi / Part List

| Poz No | Parça Adı Part Name | Malzeme Material |
|--------|-------------------------|---|
| 01 | Gövde Body | Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25 |
| 02 | Kapak Bonnet | |
| 03 | Klape Disc | Paslanmaz Çelik/Stainless Steel DN 15-50 1.4021 DN 65-300 st37+1.4057 |
| 04 | Kapak Contası Gasket | Astbetsiz Conta/Asbestos Free |
| 05 | Yay Spring | Yay Çeliği/Spring Steel |
| 06 | Saplama Stud | CK 35 |
| 07 | Somun Nut | TS 1026/2 |
| 08 | Sit Seat | Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021 - 1.4057 |

Boyutlar / Dimensions

| DN | PN 16 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|-----|--------|--------|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Size | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 72 | 67 | 78 | 80 | 89 | 105 | 120 | 154 | 183 | 203 | 227 | 250 | 350 | 370 |
| øD | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| AĞIRLIK (kg) Weight | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 12 | 17.8 | 23.6 | 35.2 | 57 | 74 | 115 | 221 | 382 |

| DN / Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Kvs m ³ /h | 5.4 | 9.6 | 15 | 24 | 37 | 57 | 95 | 141 | 218 | 316 | 430 | 723 | 1077 | 1575 |
| ξ | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 |

| Açma Basıncı Kg/cm ² | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|

Not:Dikey konumda mutlaka yaylı tip kullanın

Note:In vertical position, spring type should be used

Uygulamalar:

Buhar, kızgın su, hava ve diğer Nötr akışkanlar

Çalışma Şartları:

DIN 2401'e göre

Bağlantılar:

DIN 2501'e göre flanşlı (DIN EN 1092) PN 16 (DIN 2533)

Vana Boyu:

DIN 3202-F1 (DIN-EN 558-1)

Applications:

Steam, hot water, air and other Neutral Fluids

Working Conditions:

as per DIN 2401

Ends:

Flanged as per DIN 2501 (DIN EN 1092) PN 16 (DIN 2533)

Face to face:

DIN 3202-F1 (DIN-EN 558-1)