


**Boyutlar / Dimensions**

PN 16				
DN	125	150	200	250
Size	5"	6"	8"	10"
L	325	350	400	450
H	241	241	254	287
G	710	710	856	1000
<b>AĞIRLIK (kg)</b> Weight	48	66	116	179

**Parça Listesi / Part List**

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
02	Flanş Flange	
03	Küre Ball	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021/1.4057/1.4301/1.4401
04	Küre Contası Ball Seal	Teflon / PTFE
05	Küre Mili Ball Stem	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4301
06	Mil Contası Stem Seal	Teflon / PTFE
07	O-Ring	EPDM
08	Ring Ring	Saf Grafit/Pure Graphite
09	Sınırlayıcı Gövde Limiting Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
10	Yüzük Teflon Stem Seat	Teflon / PTFE
11	Kol Gövdesi Lever Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
12	Saplama Stud	CK 35
13	Somun Nut	TS 1026/2
14	Pim Pin	Çelik / Steel ST 40
15	Cıvata Hexagonal Nut	Çelik / Steel
16	İmbus Cıvata Hexagonal Socked Bolt	DIN 912
17	Kol Lever	Çelik / Steel ST 37
18	Düz Pul Washer	Çelik / Steel
19	İmbus Cıvata Hexagonal Socked Bolt	DIN 912

**Uygulamalar:**

Buhar, kızgın su, hava ve diğer nötr akışkanlar

**Çalışma Şartları:**

DIN 2401'e göre

**Bağlantılar:**

DIN 2501'e (DIN EN 1092) göre flanşlı  
PN 16 (DIN 2533)

**Vana Boyu:**

DIN 3202-F1 (DN 15-100) (DIN EN 558-I)  
DIN 3202-F5 (DN 125 - 250)

**Applications:**

Steam, hot water, air and other Neutral Fluids

**Working Conditions:**

as per DIN 2401

**Ends:**

Flanged as per DIN 2501 (DIN EN 1092)  
PN 16 (DIN 2533)

**Face to face:**

DIN 3202-F1 (DN 15-100) (DIN EN 558-I)  
DIN 3202-F5 (DN 125 - 250)