


Parça Listesi / Part List

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
02	Kapak Bonnet	
03	Filtre Screen	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4301 / 1.4401
04	Kapak Contası Gasket	Astbestsiz Conta/Asbestos Free
05	Saplama Stud	CK 35
06	Somun Nut	Çelik / Steel
07	Kör Tapa Plug	Çelik / Steel

Boyutlar / Dimensions

PN 16														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	76	100	107	114	124	141	201	232	248	295	355	425	535	615
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
AĞIRLIK (kg) Weight	2.17	2.8	3.65	5.4	7	10	15	20.4	31	44	62	105	169	257

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs m ³ /h	4.4	7.3	10.7	16.5	24.9	37.5	55.8	80.8	123.3	189	272	467	685	1021
ξ	3.5	3.4	3.6	3.5	3.8	3.4	3.8	4	4.1	3.8	3.6	3.5	3.8	3.7

Standart Filtre Öl üleri / Standart Screen Sizes						
DN / Size	MESH (ASTM)	Delik Sayısı/cm ² Hole Number/cm ²	s(mm) Hole Size	Delik Aralığı Hole Size	d(mm) Tel Çapı Wire Diameter	w micron
15-50	25	100	0.60	0.60	0.40	600
65-150	12	25	1.20	1.20	0.80	1200
200-300	10	16	1.50	1.50	1.00	1500

*DN200 den büyük çaplarda filtre elemanı takviyelidir. (Aralık: 8x8 mm ■ Kalınlık: 0.7 mm)

Uygulamalar:

Buhar, kızgın su, deniz suyu
hava ve diğer nötr akışkanlar

Çalışma Şartları:

DIN 2401'e göre

Bağlantılar:

DIN 2501'e göre flanşlı (DIN EN 1092)
PN 16 (DIN 2533)

Vana Boyu:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1)

Applications:

Steam, hot water, sea water,
air and other Neutral Fluids

Working Conditions:

as per DIN 2401

Ends:

Flanged as per DIN 2501 (DIN EN 1092)
PN 16 (DIN 2533)

Face to face:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1)