


Boyutlar / Dimensions

	PN 16													
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	211	211	226	240	256	260	299	330	387	441	480	564	720	740
ØA	103	103	122	122	160	160	180	195	250	250	325	360	525	525
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
AĞIRLIK (kg) Weight	4.4	5	6.6	8.8	12	14.2	20.9	27	40	65	85	142	254	374

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs m ³ /h	5.4	9.6	15	24	37	57	95	141	218	316	430	723	1077	1575
ξ	4.7	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	5	4.9	4.9	4.9	5.2	5.4	5.8

Parça Listesi / Part List

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	Dökme Demir/Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
02	Kapak Bonnet	
03	Baskı Gland	
04	Volan Handwheel	Dökme Demir / Çelik Cast Iron / Steel GG 25 / ST 37
05	Sit Seat	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021 / 1.4057
06	Klape Disc	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel DN 15-50 1.4021 DN 65-300 st42+1.4021
07	Ay Pulu Two Part Ring	Çelik / Steel / ST 42
08	Klape Rekoru Disc Nut	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4021
09	Mil Stem	Paslanmaz Çelik/Stainless Steel 1.4301 / 1.4021
10	Kapak Contası Gasket	Astbestsiz Conta/Asbestos Free
11	Mil Yatağı Stem	Prinç / Brass MS 58
12	Ring Ring	Saf Grafit/Pure Grafit
13	T Başlı Cıvata T Stud	CK 35
14	Somun Nut	TS 1026/2
15	Saplama Stud	CK 35
16	Somun Nut	Çelik/Steel
17	Düz Pul Washer	Çelik/Steel

Uygulamalar:

Buhar, kızgın su, hava ve
ve diğer Nötr akışkanlar

Çalışma Şartları:

DIN 2401'e göre

Bağlantılar:

DIN 2501'e göre flanşlı (DIN EN 1092)
PN 16 (DIN 2533)

Vana Boyu:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-I)

Applications:

Steam, hot water, air and
other Neutral Fluids

Working Conditions:

as per DIN 2401

Ends:

Flanged as per DIN 2501
(DIN EN 1092) PN 16 (DIN 2533)

Face to face:

DIN 3202-F1 (DIN EN 558-I)